

BERISO®

Vloerluik

Het BERISO® Vloerluik is opgebouwd uit een houtvezelcementplaat voorzien van één of twee luikringen en een neopreenband 4×10 mm rondom het luik. Ideaal als deksel voor een kruipruimte in een woning of kantoorruimte. De houtvezelcementplaat is uitermate geschikt in deze toepassing vanwege de uitstekende eigenschappen in vochtige ruimtes.

Voordelen

- ✓ Vochtbestendig
- ✓ Toegankelijkheid kruipruimte
- ✓ Maatvast en geluidwerend
- ✓ Geen warmteverlies
- ✓ Rot- en schimmelvrij

Productinformatie

Type isolatie	EPS (geëxpandeerd polystyreen)
Materiaal luik	Cementgebonden houtvezelplaat
Verkrijgbare afmetingen (mm)	595 × 395 / 595 × 795 / 595 × 895 / 495 × 695 / 495 × 795
Luikdikte	22 mm
Dikte EPS laag	100 mm
Rc-waarde	2.5 3.0 3.5 4.0 5.0
Rd-waarde	100mm: 2.25

Plaatsing van het vloerluik

Het vloerluik wordt geleverd met een verzinkte matomranding waar het luik in wordt geplaatst. Het luik is voorzien van ESP isolatie met een luikring en een neopreenband rondom het luik. de matomranding moet worden geplaatst in de (betonnen) vloer.

Garantie en rechten

Op materiaal, isolatie en verlijming geldt de garantie voor een termijn van 5 jaar waarbij de toepasselijkheid van de bepalingen van de algemene voorwaarden van BERISO® onverminderd van toepassing is, ook op de nalevering. Voor projectgarantie kun je het formulier bij ons aanvragen. Voor technische productbladen en het verwerkingsvoorschrift check je onze website: www.beriso.nl | BERISO® is een geregistreerd handelsmerk.

